

Lancia a tre effetti UNI 25 - 45 - 70

Ø UNI45 conforme norma EN 671/2 e Ø UNI25 conforme norma EN 671/1

Installazione e funzionamento:

Avvitare a fondo al raccordo della manichetta. Ha la possibilità tramite una leva di comando di avere tre posizioni: totalmente chiusa, getto pieno, getto nebulizzato. Ha il grosso vantaggio di poter regolare la portata d'acqua in funzione della necessità di usufruire di un getto diritto pieno utile a raggiungere lunghe distanze, di avere a disposizione la leva, o il corpo esterno rotante, di commutazione in getto nebulizzato molto utile in quanto l'acqua evapora più rapidamente e ne consegue uno spreco nettamente inferiore e inoltre permette la totale intercettazione del getto

con una tenuta perfetta.

Oltre a tutto ciò, le lance 64123,64124, 64223 e 64224 hanno un velo protettivo regolabile, affinché formi uno scudo di acqua ad angolo regolabile da 10° a 170° e l'operatore possa pertanto avvicinarsi all'incendio senza rischi essendo protetto dal velo d'acqua.

Le lance AWG sono uno standard per i Vigili del fuoco di tutta Europa e delle squadre antincendio aziendali.

Le lance contrassegnate con l'asterisco "*" sono standard a richiesta vengono fornite con forature e portate differenti.


**AWG 64121 - 64122
64222**



64025



64212



**64123 - 64124
64223 - 64224**



64012



Raccordi



UNI



Storz



BSS



NST

riduzioni disponibili

Secondo la richiesta del cliente possono essere installati altri tipi di raccordi (Storz, BSS, NST).

Cod.	Descrizione lancia	attacco	Diam mm	Portata a 6 bar l/min	getto pieno m	getto spray m	angolo spray	altezza mm	Peso kg
* Forature standard					~	~	~	~	~
64012	Lancia 3 effetti canna plastica (k=133 getto pieno)	70	16	325	29	12.7	//	290	0.70
64025	Tedesca 3 effetti canna Allum.	G.1"	4	24	14	7.6	//	305	0.5
	(Ø7= k=28 getto pieno)		7*	70	17	8.7	//	305	0.5
64121	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. (k=49 getto pieno)	45	9 *	120	24	10	//	375	1.4
	(Ø12 = k=94 getto pieno)		12	230	12	5.1	//	375	1.4
64122	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. (k=133 getto pieno)	70	16 *	325	29	12.7	//	465	2
			19	530	34	14	//	465	2
64123	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. con velo (k=49 getto pieno)	45	9 *	120	24	10	170°	450	1.7
	(Ø12= k=94 getto pieno)		12	230	12	5.1	170°	450	1.7
64124	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. con velo (k=133 getto pieno)	70	16 *	325	29	12.7	170°	460	2.5
			19	530	34	14	170°	360	2.5
64212	Tedesca 3 effetti canna ABS nera (k=94 getto pieno)	45	12	230	12	5.1	//	370	1.1
64222	Tedesca 3 effetti canna Allum. (k=133 getto pieno)	70	16	325	29	12.7	//	465	2
64223	Tedesca 3 effetti canna Allum. con velo	45	10	150	24	10	170°	450	1.7
64224	Tedesca 3 effetti canna Allum. con velo (k=133 getto pieno)	70	crogiolo	325	29	12.7	170°	460	2.5